## Culligan quench

992

# Distributrice à glace commerciale autoportante



- Technologie de filtration ultra moderne
- Produit jusqu'à 209 kg/460 livres de glace en demi dé par jour\*
- Stockage de 54 kg/120 livres de glace
- Production de glace programmable
- Diagnostics intelligents afin de bénéficier d'un fonctionnement sans souci
- Palette hygiénique sans contact pour se servir en glace
- Parfaite pour l'hôtellerie/restauration, service alimentaire et industrie des soins de santé







#### Détails du produit


Améliorez votre production de glace grâce à la 992! La 992 produit jusqu'à 209 kg/460 livres de glace propre et limpide par 24 heures\* tout en stockant jusqu'à 54 kg/120 livres. Le mécanisme de la 992 pour se servir est breveté. Il permet de se servir de manière hygiénique afin de respecter les besoins de l'industrie des services alimentaires, de l'hôtellerie/restauration et de l'industrie des soins de santé. Cette distributrice de glace de qualité commerciale comporte une production de glace programmable et un contrôle du niveau de la glace dans le bac par le biais d'un afficheur DEL facile à lire. La taille compacte de la 992 est idéale pour les espaces restreints ou les installations encastrées.



#### Distributrice à glace commerciale autoportante

- Produit jusqu'à 209 kg/460 livres de glace en demi dé par jour\*
- Stocke jusqu'à 54 kg/120 livres de glace
- Production de glace programmable et contrôle du niveau du bac par affichage DEL
- Filtration ultra moderne par charbon ou par osmose inversée
- Inhibiteur de bactéries Luminice™
- Mécanisme de service breveté pour respecter les normes sanitaires
- Diagnostics intelligents pour un fonctionnement sans tracas

### **Spécifications**



Dimensions	191,8 cm H x 55,9 cm L x 78,7 cm P / 75,5" H x 22" L x 31" P
Hauteur sous robinet	26 cm / 10,5"
Poids	136 kg / 301 livres
Production de glace	209 kg / 460 livres par 24 heures*
Stockage de glace	54 kg / 120 livres
Pression d'eau recommandée	20 - 80 psi
Voltage / Fréquence	Disjoncteur dédié 115 V /20 Ampères
Consommation	5,7 kW/45 kg / 100 livres de glace produite
Drain d'évacuation	Doit être installée à moins de 3 mètres d'un drain d'évacuation
Clearance	31 cm / 12" au-dessus, 31 cm / 12" sur les côtés, 12,7 cm / 5" arrière
Modèle	992

Les produits Culligan Quench sont certifiés par un laboratoire autorisé indépendant selon les normes industrielles appropriées en vigueur. Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur les certifications que votre produit pourrait avoir.

<sup>\*</sup> La production de glace peut varier en fonction de la température de l'eau de source et de la température de l'air ambiant.