

Q10 Liste de contrôle préalable à l'installation

Au nom de Culligan Quench merci d'être un de nos clients! Nous sommes heureux de voir que votre lieu de travail va profiter de l'eau pétillante au goût extraordinaire de votre nouvelle Q10. Avant que notre technicien certifié ne vienne installer votre machine, voici les exigences qui doivent être réalisées préalablement à l'installation.

Eau

- Conduite d'eau de 1/4" se terminant par une valve sphérique de 1/4" avec un filetage femelle de 1/4" pour s'y brancher (la valve sphérique doit être accessible pour entretien et installation)
- Pression d'eau minimum de 14,5 PSI, débit minimum de 3,4 litres par minute
- Pression d'eau maximum de 51 PSI
 - Conduite d'eau dédiée de 1/4" sans autre branchement
 - Toute conduite d'eau ou valve de moins de 1/4" n'est pas acceptable
- La valve de fermeture doit être située à un niveau bas avec suffisamment de place pour qu'un long filtre de 30,5 cm de long puisse y être branché.

Électricité

- Culligan Quench recommande un circuit électrique dédié avec prise de 120 VAC / 60 Hz / 15 ampères (standard 3 brins)
- Elle doit être à moins de 1,83 m de la machine; **AUCUNE RALLONGE PERMISE**

Positionnement

- Q10 FS : nécessite un espace au plancher de 45,7 cm L × 58,4 cm P (18" L x 23" P) (incluant les besoins en aération)
- Q10 CT : nécessite un espace sur comptoir de 45,7 cm L × 58,4 cm P (18" L x 23" P) et au moins 45,7 cm (18") en hauteur au-dessus du comptoir
 - Le modèle de comptoir nécessite un trou de 2,54 cm (1") de diamètre pour passer la conduite d'eau et de CO2 vers la machine
 - Les techniciens Culligan Quench ne sont pas autorisés à percer des trous de plus de 5 cm (2") de diamètre dans un comptoir en stratifié ou en Corian. Pour toute autre matière ou taille de trou, le comptoir doit avoir été percé avant l'installation.

Aération

- Si installé dans un espace clos, prévoir un espace autour de la machine de 7,6 cm (3") pour une aération adéquate.

CO₂

- Bouteille de CO2 sur place;
 - En cas de branchement à un réservoir de vrac ou à un réseau existant de CO2, prévoir une conduite de CO2 se terminant par une valve de fermeture de 1/4" à embout cannelé à moins de 101,6 cm (40") de l'emplacement d'installation.
 - Pression de CO2 minimum est de 80 PSI
- Rappel : votre technicien de service Culligan Quench installera la première bouteille de CO2 mais les remplacements subséquents de bouteilles devront être effectués par le client

Si vous avez des questions au sujet de cette installation, appelez le Service à la clientèle au 888-545-7873



Allez voir les vidéos informationnelles d'installation pour avoir plus de détails : <https://vimeo.com/675531080>